



ประกาศเทศบาลตำบลท่าพญา
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำดีเซล ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยเทศบาลตำบลท่าพญา มีความประสงค์จะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซล ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์และคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์) เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนกิจการ ภารกิจต่างๆ ของเทศบาลตำบลท่าพญา จำนวน ๑ คัน เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๙๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) มีคุณลักษณะดังนี้

- (๑) จุมน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร
 - (๒) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก(G.V.W) ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม
 - (๓) เครื่องสูบน้ำเป็นแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง
 - (๔) ปัมป์สูบน้ำทำด้วยเหล็กหล่อ อัตราการสูบส่งสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ลิตรต่อนาที ที่รอบไม่เกิน ๑,๑๐๐ รอบต่อนาที ปัมป์สูบน้ำได้รับกำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของรถ สามารถสูบส่งน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลิตรต่อนาที ที่รอบไม่เกิน ๘๐๐ รอบ ต่อ นาที
 - (๕) ระบบท่อน้ำ แทนป็นฉนวน/ชุดหัวฉีดน้ำ
- (รายละเอียดคุณลักษณะตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุนิติบุคคลในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลท่าพญา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็น การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา และห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
๖. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลตำบล
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

/๘. บุคคลหรือ...

๘. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๙. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๑๐. เงื่อนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ/การจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕,๐๐๐.-บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ได้ที่กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลท่าพญา ในระหว่างวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘

ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.thapayatrun.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๕๒๘-๑๑๔๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘



คุณลักษณะและราคากลาง

รถบรรทุกดีเซล ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์

ลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำ แบบอเนกประสงค์ ตัวรถชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๑๐ แรงม้า ตอนท้ายหลังแกัดติดตั้งตัวบรรทุกน้ำ มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ตัวชุดถังบรรทุกน้ำ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนาการผลิต การบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายพร้อมนำเอกสารรับรองมาแสดงในวันที่ยื่นซองเสนอราคา (ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ) และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

รายละเอียดคุณลักษณะ

๑.ตัวรถยนต์

- ๑.๑ ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
- ๑.๒ ความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐ มิลลิเมตร
- ๑.๓ เป็นรถชนิดไม่น้อยกว่า ๖ ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๑ เพลา และมีล้ออะไหล่พร้อมกระโหลกจำนวน ๑ ชุด โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน
- ๑.๔ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ น้ำยาแอร์ชนิด ๑๓๔A

๒.เครื่องยนต์

- ๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่า มอก. ๒๓๑๕-๒๕๕๑
- ๒.๒ มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๑๐ แรงม้า ที่รอบไม่เกิน ๒,๘๐๐ รอบ/นาที
- ๒.๓ มีระบบการเผาไหม้แบบไดเร็กต์เจคชั่น

๓.ระบบส่งกำลัง

- ๓.๑ ครัชต์เป็นแบบตามแบบมาตรฐานผู้ผลิต
- ๓.๒ มีเกียร์เป็นแบบกะพุ่มคืบหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

๔.ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยขับเคลื่อนทางขวา มีระบบช่วยผ่อนแรง(HYDRAULIC POWER STEERING)

๕.ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ

๖.ระบบกันสะเทือน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๗.ระบบห้ามล้อ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๘.สมรรถนะรถ สามารถรับน้ำหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำ รถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ (GROSS VEHICLE WEIGHT) ได้ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๙.ระบบไฟฟ้า...

๙.ระบบไฟฟ้า

๙.๑ ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์

๙.๒ มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด ๒๔ โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕ แอมแปร์

๙.๓ มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด ๒๔ โวลท์

๙.๑๐ มีแบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลท์ ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า ๖๕ แอมแปร์/ชั่วโมง จำนวน ๒ ลูก

๙.๑๑ มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายจราจร

๑๐.ถังบรรจุน้ำ

๑๐.๑ ถังบรรจุน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร สร้างด้วยเหล็กแผ่นมาตรฐานอย่างดี มีความหนา ไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ภายในถังบรรจุน้ำ กันเป็นช่องๆ ด้วยเหล็กแผ่นมาตรฐาน อย่างดีหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร จำนวน ๓ ช่อง เพื่อป้องกันการกระแทกของน้ำขณะรถวิ่ง

๑๐.๒ ด้านบนของถังบรรจุน้ำมีช่องสำหรับให้พนักงานลงไปทำความสะอาดภายในถังน้ำ

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง พร้อมมีฝาปิด-เปิด (ติดตั้งอยู่ตอนหน้าและตอนท้ายของถังบรรจุน้ำ)

๑๐.๓ มีบันไดเหล็กติดตั้งอยู่ด้านท้ายของตัวรถ

๑๐.๔ ด้านข้างของถังบรรจุน้ำ มีช่องเก็บสายดูดน้ำ ได้ไม่น้อยกว่าข้างละ ๑ เส้น

๑๐.๕ ถังบรรจุน้ำ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ โดยแนบแคตตาล็อกหรือรูปแบบพร้อมเอกสารรับรองและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย มาแสดงในวันที่ยื่นของเสนอราคา

๑๑. กล่องเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์

สร้างด้วยเหล็กชุบสังกะสีที่มีความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร ซึ่งเหล็กชุบสังกะสีต้องผ่านการทดสอบความทนการกัดกร่อน ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ชั่วโมง ได้รับการรับรองจากสถาบันยานยนต์หรือหน่วยงานที่มีขีดความสามารถในการทดสอบ พร้อมแนบเอกสารรายงานผลการทดสอบแสดงตัวอย่างวัสดุที่ทดสอบมาตรฐาน JIS Z ๒๓๗๑ ให้ผู้เสนอราคาแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย(ฉบับจริง) จากโรงงานผู้ผ่านการทดสอบมาแสดงวันที่ยื่นของเสนอราคา

๑๒.ระบบสูบน้ำ

๑๒.๑ เครื่องสูบน้ำด้วยดับเพลิง

๑๒.๑.๑ เป็นปั๊มสูบน้ำแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง ชนิดใบพัดเดี่ยวและใบพัดของเครื่องสูบน้ำสามารถทำสุญญากาศดูดน้ำได้เองโดยไม่ต้องล่อน้ำที่สายดูดน้ำ(SELF-PRIMING PUMP) และไม่ใช้ระบบสุญญากาศอื่นช่วยในการสูบน้ำ มีส่วนควบห้องเกียร์ติดตั้งอยู่กับตัวปั๊มสูบน้ำ

๑๒.๑.๒ ตัวปั๊มทำด้วยเหล็กหล่อ มีขนาดท่อดูดน้ำขนาด ๓ นิ้ว ขนาดท่อส่งน้ำ ๓ นิ้ว

๑๒.๑.๓ ประสิทธิภาพการทดสอบของปั๊มสูบน้ำมีอัตราการสูบสูงสุดไม่น้อยกว่า

๑,๘๐๐ ลิตร/นาที ที่รอบไม่เกิน ๑,๑๐๐ รอบต่อนาที ทำแรงดันได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว

๑๒.๒ ระบบท่อน้ำ

๑๒.๒.๑ มีทางสำหรับสูบน้ำจากแหล่งน้ำภายนอกขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว

๑๒.๒.๒ มีทางสูบน้ำจากถังบรรจุน้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบวาล์ว

ปิด-เปิด แบบบอลวาล์ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในรูผ่านไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว

๑๒.๒.๓ ทางจ่ายน้ำภายนอก ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบวาล์ว ปิด-เปิด

แบบบอลวาล์ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในรูผ่านไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว

๑๒.๒.๔ ทางจ่ายน้ำเข้าถึงบรรจุน้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบวาล์ว

ปิด-เปิด แบบบอลวาล์ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในรูผ่านไม่น้อยกว่า

๒.๕ นิ้ว

๑๒.๒.๕ ทางจ่ายน้ำแทนปั๊มจ่ายน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบวาล์ว

ปิด-เปิด แบบบอลวาล์ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในรูผ่านไม่น้อยกว่า

๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด

๑๒.๓ แท่นป็นฉีดน้ำพร้อมป็นฉีดน้ำ ชุดหัวฉีดดับเพลิง (WATER MONITOR)

๑๒.๓.๑ ติดตั้งที่ด้านบนของตัวรถ ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม

๑๒.๓.๒ สามารถหมุนฉีดในแนวนอนไม่น้อยกว่า ๓๖๐ องศา (ต่อเนื่องไม่สิ้นสุด)

ปรับฉีดเป็นมุมต่ำลงได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ องศา และยกมุมเงยได้ไม่น้อยกว่า

๘๐ องศา

๑๒.๓.๓ สามารถทนแรงดันน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๔๕ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร

๑๒.๓.๔ แท่นป็นฉีดน้ำดับเพลิง เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบ

จากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑

โดยแนบแคตตาล็อกพร้อมเอกสารรับรองและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย

มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๑๒.๔ ชุดสายส่งน้ำ

๑๒.๔.๑ สายส่งน้ำ จำนวน ๒ เส้น

เป็นสายส่งน้ำดับเพลิงชนิด ๓ ชั้นสีแดง พร้อมข้อต่อทองเหลือง ทอดด้วยใย

สังเคราะห์ตลอดทั้งเส้น ทั้งแนวตั้งและแนวนอน ชั้นในและนอกทำด้วยยาง

สังเคราะห์ ใช้งานสูง ๖๐๐ องศาเซลเซียส ทนสารเคมี สภาพกรด ด่าง

ไม่ทำปฏิกิริยากับสารปิโตรเลียม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว

๑๒.๔.๒ ท่อยางดูดน้ำ จำนวน ๒ เส้น

(๑) เป็นท่อดูดน้ำแบบผิวเป็นลอน ชั้นในทำจากยางธรรมชาติ หรือยางสังเคราะห์

ที่มีความยืดหยุ่นสูง เสริมแรงด้วยโครงสร้างเหล็ก ชั้นนอกหุ้มด้วยยาง

สังเคราะห์ มีแรงดันใช้งาน (WORKING PRESSURE) ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ปอนด์

ต่อตารางนิ้ว

(๒) ตัวท่อดูดมีคุณสมบัติทนต่อสภาพอากาศ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

ไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๑๒ ฟุต พร้อมข้อต่อชนิดทองเหลือง

๑๒.๕ ชุดหัวฉีดน้ำ

- ๑๒.๕.๑ หัวฉีดน้ำชนิดใช้ฉีดน้ำเป็นลำตรงแบบสวมเร็ว ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว จำนวน ๑ อัน
๑๒.๕.๒ หัวฉีดน้ำชนิดปรับเป็นลำ เป็นฝอยได้ จำนวน ๑ อัน

๑๓. ระบบไฟสัญญาณ

- ๓.๑ ด้านบนหัวแก่งรถยนต์บรรทุก ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบหมุนชนิดแฟงสั้น
๓.๒ ติดตั้งเครื่องขยายเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ไซเรนมีกลังขยายไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัตต์
มีหน้าจอแสดงผลแบบ LED พร้อมไมค์พูด ตัวเครื่องมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๔ กิโลกรัม
โดยแนบแคตตาล็อก และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๑๔. เครื่องมืออุปกรณ์ประจำรถ

- ๑๔.๑ เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ จำนวน ๑ ชุด บรรจุในกล่องโลหะ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๑๔.๒ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด
๑๔.๓ หัวกรองผง (STRAINER) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด
๑๔.๔ ตะกร้าสวมหัวกรองผง จำนวน ๑ ชุด
๑๔.๕ ที่ขันข้อต่อท่อคูด จำนวน ๒ ชุด
๑๔.๖ ประแจขันหัวประปา (HYDRANT WRENCH) โดยที่ส่วนหัวของประแจมีรูสามารถสวม
เข้ากับหัวประปาได้ทันที และสามารถปรับขนาดรูได้ จำนวน ๑ ชุด

๑๕. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

- ๑๕.๑ การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดี ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีแดง
ตามมาตรฐานผู้ผลิตชนิดโพลียูรีเทนไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
๑๕.๒ การพ่นสีภายในถังบรรจุน้ำพ่นสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
๑๕.๓ ตัวอักษรต่างๆ ตามที่หน่วยงานกำหนด ดังนี้
๑๕.๓.๑ พ่นตราเครื่องหมายหน่วยงาน “เทศบาลตำบลท่าพญา” ด้วยสีขาว
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว พร้อมชื่อเต็มของหน่วยงาน
๑๕.๓.๒ มีข้อความ “เทศบาลตำบลท่าพญา” ติดบริเวณด้านข้างตัวถังรถทั้งสองข้าง
๑๕.๓.๓ มีข้อความ “เทศบาลตำบลท่าพญา” อักษรสูงบริเวณกระจำด้านหน้าตามที่กำหนด
จำนวน ๑ จุด
๑๕.๓.๔ ติดฟิล์มกรองแสงกระจกหน้าจากด้านบนลงมาประมาณ ๒๕ เซนติเมตร
ติดสติ๊กเกอร์ คำว่า “เทศบาลตำบลท่าพญา” ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๙ ซม.

ข้อกำหนดอื่นๆ

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบผลิตโครงสร้างชุดถังบรรจุน้ำ ที่ได้รับรองระบบมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนา การผลิต การบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตัวถังสำหรับยานพาหนะบรรทุกน้ำ ต้องแนบเอกสารการได้รับการรับรองมาตรฐานมาในวันเสนอราคา หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ประกอบ/ผลิตข้างต้น

๒. จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยไม่จำกัดระยะทาง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

๓. ผู้ขายจะต้องอบรม ฝึกสอน การใช้งาน และการดูแลรักษาและอุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลท่าพญา

๔. ผู้ประสงค์เสนอราคาอาจเพิ่มเติมตามความเหมาะสมที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการมากที่สุด

๕. ผู้ขายจะต้องจดทะเบียนรถยนต์คันดังกล่าวให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อให้เรียบร้อยก่อนผู้ซื้อจึงชำระเงินรถยนต์ได้

๖. ค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายรถยนต์ครั้งนี้ ผู้ขายเป็นผู้ชำระ

หมายเหตุ รายการและรายละเอียดใด หากมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการและรายละเอียดเพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าพญา

๑. คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลท่าพญา ที่ ๑๓๕/๒๕๕๘

ลงวันที่ ๒๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ได้กำหนดคุณลักษณะและราคากลางของรถบรรทุกน้ำ

อเนกประสงค์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดข้างต้น เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

๒. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาออกประกาศต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายศุภชัย อินทร์สังข์)

(ลงชื่อ) พ.จ.อ. กรรมการ

(สุพัฒน์ สมครพรหม)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวสนธยา เรืองดุก)

พิจารณาแล้ว

☒ เห็นชอบดำเนินการ

☐ ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ)

(นายนิรัตน์ รัตนสุรการย์)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าพญา